

EasySwing Midi Montage- und Bedienungsanleitungen

Vor dem Gebrauch diese Vorschrift sorgfältig lesen und alle Anweisungen beachten. Diese Vorschrift für späteren Gebrauch sorgfältig aufbewahren.

Die **EasySwing MIDI** Bürste ist für das eigenständige Kratzen der Tiere unter Außen- und Innenbedingungen gedacht und kann das ganze Jahr hindurch verwendet werden.


Im Lieferumfang enthalten:

- 1 St. Wandkorpus
- 1 St. Bürstenkorpus
- 1 St. Bürstenrahmenverlängerung
- 13 St. Bürstenscheiben
- 1 St. Endspanner
- 6 St. M12-Schrauben + Unterlegscheiben
- 1 St. M16x40 -Klebebolzen + Bodenplatte
- 1 St. Midi Fastener Kit
- 1 St. M8x10 Innensechskantschraube
- 1 St. 6 mm Innensechskantschlüssel

Sicherheitsvorschrift:

Drei Meter weg von der Bürste bleiben wenn die Bürste benutzt wird. Während der Montage, Wartung oder Reinigung der Bürste dürfen Tiere sich nicht frei in unmittelbarer Nähe der Bürste aufhalten.

Die Montage muss mindestens von zwei kompetenten Personen oder mit der Hilfe eines passenden Hebeegeräts, z.B. einem Kettenzug, durchgeführt werden. Zusätzlich müssen aktuelle Betriebssicherheitsbestimmungen beachtet werden.



Das Gerät darf nur mit den beigelegten Teilen oder mit den vom Hersteller gelieferten Ersatz- und Zusatzteilen verwendet werden, die in der Ersatz- und Zusatzeilliste des Herstellers aufgelistet sind. Wenn die Warnaufkleber auf der Bürste beschädigt oder nicht mehr lesbar sind, müssen sie sofort mit neuen Warnaufklebern ersetzt werden.

Die Bürste muss täglich für äußerlich erkennbare Schäden kontrolliert werden, um eine allgemeine Betriebsbedingung zu sichern. Abgenutzte oder beschädigte Teile müssen mit neuen Originalteilen ersetzt werden. Die Bürstenscheiben müssen gewechselt werden, wenn sie beschädigt oder abgebraucht sind, oder wenn die Reinigungsleistung nicht mehr adäquat ist.

Die Schraubenverbindungen und das Scharnier der Bürste müssen wöchentlich kontrolliert werden. Die Schrauben bei Bedarf nachziehen und das Scharnier laut der Wartungsanleitung schmieren. Während der Montage oder der Benutzung dürfen Kinder sich nicht in unmittelbarer Nähe der Bürste aufhalten. Wenn die Bürste einem anderen Besitzer übergeben wird, müssen alle beigelegten Bedienungsanleitungen mit der Bürste abgegeben werden. Der Hersteller ist nicht für Schaden verantwortlich, die durch vorschriftswidrige Montage oder Benutzung entstanden sind.

Achtung! Zuwiderhandlung der Bedienungsanleitung kann Schäden für Menschen, Tiere oder Gegenstände zu Folge haben!

Zusammenbau der Bürste:

Installieren Sie den Bürstenrahmen und den Wandrahmen. Installieren Sie die Bürstenrahmenverlängerungen. Halten Sie den Bürstenrahmen waagrecht, z. B. mit einem Brett. Schrauben Sie den Gusszylinder in das Gehäuse und sichern Sie ihn mit der mitgelieferten Sechskantschraube. Addiere die ersten beiden und die letzten beiden Pinselscheiben als Spiegelbilder.

Die Lamellen sind mit einem Klemmdeckel am Zylinder befestigt. Für die Installation ist ein 24-mm-Steckschlüssel erforderlich. Setzen Sie den Klemmdeckel auf das Ende des Zylinders und sichern Sie den Deckel leicht mit M16-Klebebolzen und Sicherungsscheibe. Befestigen Sie die Abdeckung fest.

Befestigung der Bürste:

Die Bürste wird ca. 30 cm höher als die Risthöhe des Tieres befestigt, gemessen wird vom Scharnierpunkt des Bürstenkorpus. Ist das Tier im Wachstum begriffen, kann die Bürste höher angebracht werden. Die Höhe der Bürste kann in Schritten von 15 cm um 45 cm erhöht werden, ohne dass die Wandbefestigung gelöst werden muss. Dies ist bei der Montage des Wandkorpus zu beachten.

Besteht der Montageuntergrund zum Beispiel aus starkem Stahl oder Beton, dann kann der Wandkorpus daran ohne besondere Befestigung montiert werden. Wichtig ist, dass der Wandkorpus so stark am Untergrund befestigt wird, dass er im Laufe der Zeit nicht anfängt zu wandern. Es wird empfohlen, die Befestigung durch die Konstruktion zu führen und an der Rückseite genügend große Unterlegscheiben zu verwenden.

Die Wahl der Befestigung ist abhängig davon, welche Tiere die Bürste benutzen sollen. Unter den Rindern sind Kühe ruhigere Bürstennutzer als Bullen. Der Fuß wird mit einer besonderen Befestigung an verschiedenen Pfosten montiert. Ist der Wandkorpus befestigt, dann wird der Bürstenkorpus daran gehängt und von der Seite mit M12-Bolzen befestigt, zunächst leicht, dann fest.

Benutzung und Wartung:

Die Bürste senkt sich im Laufe der Zeit ab. Ein paar Wochen nach der Inbetriebnahme sind sämtliche Befestigungsschrauben des Fußes zu überprüfen und gegebenenfalls nachzuziehen. Das Scharnier sollte ca. zwei Wochen nach der Inbetriebnahme und nach dem ersten Schmieren nochmal geschmiert werden und danach je nach Nutzung 1–2 Mal pro Jahr. Empfohlene Temperatur für die Bürstenscheiben bei der Benutzung ist von -20 °C bis +40 °C.


Garantie:

Die Garantie ist 24 Monate ab Kaufdatum für das Bürstengestell und 12 Monate für die Bürstenscheiben. Für die Garantie gilt die Benutzung als vorschriftsmäßig wenn eine Bürste von maximal 60 Tieren benutzt wird. Die Garantie gilt für Fehler bei Material und Produktion und nur für Bürsten die gemäß Bedienungsvorschriften benutzt wurden. Ausgeschlossen von der Garantie sind Fehler die durch nachlässige, vorschriftswidrige oder ungeeignete Benutzung oder absichtliches Beschädigen entstanden sind.

Diese Garantie erlischt, abgesehen von der Garantiezeit, wenn vorschriftsmäßige Wartung nicht rechtzeitig oder sachgemäß durchgeführt wurde, abgenutzte Teile nicht rechtzeitig gewechselt wurden oder das Gerät trotz erkennbare Fehler oder Schaden benutzt wurde. Die Garantie gilt nur für Materialkosten von fehlerhaften und auswechselbaren Ersatzteilen. Ausgeschlossen sind insbesondere Arbeits- und Transportkosten aufgrund von Ersatz oder Reparatur. Die Kosten werden ausdrücklich nicht kompensiert wenn die Reparatur ohne Kontakt mit dem Hersteller im Voraus durchgeführt wurde.

EU-Konformitätserklärung

Bestätigt, dass die Bürste EasySwing MIDI entsprechend folgender Richtlinie entwickelt und hergestellt wurde: Sog. Maschinenrichtlinie **2006/42/EG** vom 17.05.2006

Unser Unternehmen: FinnEasy Oy Juha Kultanen Paavontie 7 82200 Hammaslahti puh. +358(0)504923501 juha.kultanen@finneasy.com	Zum Produkt wurden folgende Dokumente erstellt: Bedienungs- und Pflegeanleitung Technische Zeichnungen sonstige technische Dokumente, wie Qualitätskontrollmaßnahmen zu Entwicklung und Herstellung	Datum und Ort Joensuu, 6 April 2016 Name, Unterschrift und Tätigkeit  Juha Kultanen, Geschäftsführer
---	--	---